



Osnovni aparat DIABLO Industrial

Priključak visokog pritiska	:	200 odnosno 300 bara
Srednji pritisak	:	oko 6 bara
Težina (približno)	:	oko 3,9 kg
Maksimalni protok	:	>1.100 l/min
Dimenzije (približno)	:	Dužina 650 mm
		Širina 280 mm
		Visina 225 mm

Sertifikati

Izolacioni aparat sa komprimiranim vazduhom je u skladu sa Direktivama 89/686/EEC i 94/9/EC. Ovaj aparat predstavlja kompletan uređaj sa komprimiranim vazduhom prema EN 137 Tip 1. Dostupan je i kao Tip 2 i Tip 1 u Ex zaštiti.

II II 1G D T6 X CE 0477 (tip 1 u Ex zaštiti)

Zaštitna maska C 607 SP/A



- Obrazina od crne EPDM gume (dostupna verzija od silikonske gume)
- Vizir od polikarbonata
- Navojna spojka (M 45x3) za priključenje plućnog automata (dostupna verzija sa brzom spojkom)
- Široko vidno polje
- Sertifikovana u skladu sa EN 136 klasa 3

Zaštitna maska SFERA SP/A



- Obrazina od crne EPDM gume (dostupna verzija od silikonske gume)
- Vizir od polikarbonata
- Navojna spojka (M 45x3) za priključenje plućnog automata (dostupna verzija sa brzom spojkom)
- Široko vidno polje
- Sertifikovana u skladu sa EN 136 klasa 3

Čelična boca za komprimirani vazduh



- Napravljena od čelika
- Zapremine 6 litara
- Radni pritisak 300 bara
- Priključak za vazduh prema EN 144-2
- Puni se komprimiranim vazduhom za disanje prema EN 12021
- Atestirane prema Direktivi za opremu pod pritiskom 97/23 EC (PED)

Kompozitna boca za komprimirani vazduh



- Napravljena od kompozitnih materijala
- Zapremine 6,8 litara
- Radni pritisak 300 bara
- Priključak za vazduh prema EN 144-2
- Puni se komprimiranim vazduhom za disanje prema EN 12021
- Atestirane prema Direktivi za opremu pod pritiskom 97/23 EC (PED)

Za svu isporučenu opremu obezbeđujemo:

- Atestnu dokumentaciju (u skladu sa članom 24 Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu)
- Tehnička uputstva na srpskom jeziku
- Osnovno održavanje i servisiranje

- Edukaciju za upotrebu
- Preglede i ispitivanja u skladu sa tehničkim uputstvima